

POLICEM PA 1010

Çimento İçin Polimer Takviyeli, İlk Dayanım, Son Dayanım Arttırıcı ve Öğütme Kolaylaştırıcı Katkılar

TANIM

POLICEM PA 1010, yeni nesil polimerler ile güçlendirilmiş, çimento endüstrisi için ilk ve son dayanımı arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı olarak tasarlanmış kimyasal katkıdır.

Geleneksel öğütme kolaylaştırıcıların yanı sıra değirmen verimine ve çimento akışına da olumlu etki yapar. Ayrıca çimentonun ilk ve son dayanımını arttırmaya yardımcı olur.

ÖZELLİKLERİ

POLICEM PA 1010, çimento tanecikleri arasındaki elektriksel çekimi azaltarak topraklanmayı engeller ve çimento hidratasyon oranını artırır.

KULLANIM AVANTAJLARI

- Geleneksel mukavemet arttırıcıların tüm özelliklerine sahiptir.
- Dik değirmenlerde öğütme için verilen suyun azaltılmasını ve prizlerin düşürürken erken ve son mukavemetlerin artışı sağlanmaktadır.
- Bilyeli değirmenlerde çimento akışkanlığını arttırarak seperatör verimini yükseltir.
- Çimentonun pack set indeksini düşürür.
- Değirmen çıkışında öğütülmüş çimento miktarı artar.
- Çimento inceliğinin hedeflenen seviyelere daha kolay inmesini sağlar.
- Birim enerji ve öğütme maliyeti düşer.

DOZAJ EKİPMANI

POLICEM PA 1010 çimento katkılarının kalibre edilmiş bir dozajlama sistemi vasıtasıyla kullanımı değirmen verimi için uygundur.

Polisan, manuel, yarı otomatik, otomatik ve bilgisayarlı sistemleri de içeren kurulum için uygun olan her türlü ekipman hakkında tavsiyelerde bulunabilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI VE AMBALAJ

Ürün 5 °C'nin üstünde depolanmalıdır. Ürünün donması halinde eski halini alması için çözöldükten sonra mekanik olarak özenle karıştırılmalıdır.

1000 kg IBC tank ve dökme olarak satışa sunulmaktadır.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurulmalıdır.